

**Sistema de proyección:** 3LCD, tecnología 3-chip

**Método de proyección:** frontal / trasero / techo de montaje

**Método de Conducir:** TFT de polisilicio de matriz activa

**Número de píxeles:** 1.024.000 puntos (1280 x 800) x 3

**Color de la luminosidad (emisión de luz en color):** 3100 lúmenes 1

**Blanco Brillo (emisión de luz blanca):** 3100 lúmenes 1

**Relación de aspecto:** 16:10

**Resolución Nativa:** 1280 x 800 (WXGA)

**Cambiar de tamaño:** 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (SXGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3), 1360 x 768 (WXGA 60 -2), 1440 x 900 (WXGA +), 1400 x 1050 (SXGA +), 1600 x 1200 (UXGA)

**Tipo de lámpara:** E-TORL™ 215 W UHE

**Duración de la lámpara:**

- Modo ECO: Hasta 3500 horas
- Modo normal: Hasta 5000 horas

**El tiro de relación de alcance:** 0,27-0,37:1

**Tamaño (distancia proyectada):** 16:10: 60" – 100"

**Corrección Keystone:**

Manual

- Vertical: ± 3 grados
- Horizontal: ± 3 grados

**Relación de Contraste:** Hasta 3000:1

**Reproducción Color:** hasta 1 mil millones de colores

## Lente de proyección

**Tipo:** zoom óptico No / Enfoque manual

**F-Número:** 1,8

**Distancia focal:** 6,48 mm

**Ratio de zoom:** digital 1,0-1,35

## Otro

### **Rendimiento de visualización:**

- NTSC: 480 línea
- PAL: 760 línea (Depende de la observación del patrón multi-burst)

**Entrada de señal:** NTSC / NTSC4.43 / PAL / PAL-M / N-PAL / PAL60 / SECAM

**Protocolos de transferencia de imágenes LAN e inalámbrica:** IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, LAN por cable, IEEE 802.11n

### **Interfaces:**

1 x DisplayPort - DisplayPort de 20 patillas

1 x HDMI - HDMI Tipo A de 19 espigas

1 x VGA - HD D-Sub de 15 espigas (HD-15)

1 x entrada de vídeo compuesto - RCA

1 x entrada de la línea de audio - RCA

2 x entrada de la línea de audio - mini-conexión telefónica estéreo 3,5 mm

1 x salida de la línea de audio - mini-conexión telefónica estéreo 3,5 mm

1 x red - RJ-45

1 x RS-232C serie - D-Sub de 9 espigas (DB-9)

1 x salida VGA - HD D-Sub de 15 espigas (HD-15)

1 x USB - 4 PIN USB tipo B

2 x USB - 4 PIN USB tipo A

1 x mando a distancia - mini-conexión telefónica estéreo 3,5 m

**Ponente:** 10W monoaural

**Temperatura de funcionamiento:** 41 ° a 95 ° F (5 ° a 35 ° C)

**Tensión de alimentación:** 100 - 240 V, ± 10%, 50/60 Hz AC

**Consumo de energía:**

- Modo ECO: 244 W
- Modo normal: 294 W
- Comunicación sobre: 6,20 W en espera
- Comunicación apagado: 0,29 W en espera

**Ruido del ventilador:**

- Modo ECO: 28 dB
- Modo normal: 35 dB

**Seguridad:**

- Cierre de estilo Kensington ®
- Agujero Candado y cable de seguridad
- Función de protección de contraseña

**Accesorios incluidos:**

- Bandeja de rotuladores, 2 Interactive Pens, mando a distancia, unidad LAN inalámbrica, mando de control
- Cables incluidos, 3 x cable USB - USB Tipo A a B
- Software incluido Epson Easy Interactive Tools

**Dimensiones**

**Incluyendo los pies:** 36.8cm x 37.6cm x 19.1 cm

**Peso:** 5.9 Kg

**Control Remoto**

**Características:** La búsqueda de fuente, vídeo, internet, ordenador, USB, potencia, aspecto, modo de color, volumen, e-zoom, A / V mute, congelar, menú, página arriba y abajo, ayuda, auto, funciones del ratón, el usuario, esc

**Ángulo de funcionamiento:**

- Límites superior / inferior: 10 a 70 grados
- Derecha / Izquierda: ± 30 grados

**Distancia de funcionamiento:** 6 mts

